

adler
cam



Cechy:

- Kamera IP 4Mpx H.265
- Obiektyw motoryczny 3.3-12mm
- Promiennik IR o zasięgu do 30m
- ROI, 75dB WDR, 3DNR, Anti-flicker
- Analiza obrazu
- ONVIF
- Chmura P2P
- Wodoszczelna obudowa IP66
- Zasilanie POE
- Potrójny strumień wideo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A-IPD430MOTO (3,3-12mm)	
Przetwornik	1 / 3 "CMOS
Rozmiar obrazu	2592 × 1520
Migawka	1/25s ~ 1/100000s
Przystona	Stała
Czułość	0.05 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux z IR
Obiektyw	Motoryczny 3.3 ~ 12 mm @F1.4, kąt widzenia : 82° ~ 31°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Dzień & Noc	ICR
WDR	75dB
DNR	2D/3D DNR
Regulacja kąta	W osi Z : 0°~360°, W osi Y : 0°~90°, W osi X : 0°~360°
Obraz	
Kompresja wideo	H.265/H.264/MJPEG
Standard kompresji H.265	Main Profile @Level 4.1
Rozdzielczość	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
Strumień główny	60Hz : 4MP (1 ~ 20fps) / 2K(1 ~ 20fps) / 3MP(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz : 4MP (1 ~ 20fps) / 2K(1 ~ 20fps) / 3MP(1 ~ 25fps) / 1080P(1 ~ 25fps) / 720P(1 ~ 25fps)
Bit Rate	128Kbps ~ 8Mbps
Tryb kodowania	VBR/CBR
Jakość	5 poziomów VBR; dowolna konfiguracja w CBR
Ustawienia obrazu	ROI, Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Anti-flicker itd. ustawiane z poziomu programu PC lub przeglądarki
ROI	3 obszary

Złącza	
Sieć	RJ45
Zasilanie	12V DC
Funkcje	
Zdalny podgląd	Przeglądarka IE, program CMS
Połączenia online	Maksymalnie 10 użytkowników jednocześnie; Transmisja multi-stream w czasie rzeczywistym
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP,FTP
Protokół interfejsu	ONVIF
Przechowywanie danych	Sieć
Alarm	Detekcja ruchu
Inteligentna analiza	Przekroczenie linii, wykrycie intruza itd.
PoE	Tak
Zasięg IR	20 ~ 30 m
Wodoszczelność	IP66
Ogólne	
Zasilanie	DC 12V/PoE
Pobór mocy	< 6W
Pobór mocy z IR	< 8W
Środowisko pracy	Temperatura - 20°C ~ 50°C, Wilgotność 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	Φ103 × 120
Waga	675g

