

adler
cam



Cechy:

- **4-kanałowy rejestrator IP**
- **Kompresja H.264**
- **Obsługa kamer o rozdzielczości 5Mpx**
- **Zdalny dostęp poprzez program CMS, przeglądarkę oraz aplikację**
- **Obsługa dysku twardego o pojemności do 8TB**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A-NVR4E1	
Kompresja	H.264
System operacyjny	Linux
Video	
Ilość kanałów	4CH
Maksymalny bitrate kamer IP	32Mbps
Obsługiwane rozdzielczości	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30fps
Wyjścia	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
Audio	
Wejścia	4CH – sieciowy strumień audio
Talk-back	Nie
Wyjścia	Nie (wyjście audio przez HDMI)
Nagrywanie	
Nagrywanie strumienia	Podwójny strumień
Rozdzielczość	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
Tryb	Ręczny, harmonogram, detekcja
Odtwarzanie	
Synchroniczne odtwarzanie	Max. 4CH
Wyszukiwanie nagrań	Wycinek czasu/ zakres dat/ zdarzenie/ etykiety
Inteligentne wyszukiwanie	Tak, poszczególne zdarzenia odróżnione kolorami
Funkcje	Odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu i tyłu, powiększenie itd.
Alarm	
Tryb	Ręczny, detekcja, zdarzenie
Wejścia	4CH – strumień sieciowy
Wyjścia	Brak
Reakcja	Nagrywanie, zdjęcie, uruchomienie presetu, powiadomienie e-mail itp.
Sieć	
Złącze	1x RJ45 10 / 100 Mbps
Protokoły	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Dostęp zdalny	Wiele użytkowników jednocześnie
P2P	Tak, aplikacja dla Android i iOS

Dysk twardy	
Dysk	1x SATA, max 8TB
Kopia zapasowa	
Kopia lokalna	Dysk przenośny USB
Kopia z poziomu sieci	Tak
Złącza	
USB	Tak, 2x USB 2.0
Zasilanie	12V DC
VGA	Tak, 1x
HDMI	Tak, 1x
LAN	1x RJ45 10 / 100 Mbps
Ogólne	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	≤ 6W (bez dysku)
Środowisko pracy	Temperatura: -10 ~ 50 °C, wilgotność: 10 ~ 90%
Wymiary (mm)	255 × 233 × 42

